

Informácia pre užívateľa

EN 12477:2001/ A1:2005, EN 388:2003, EN 420+A1:2009



Prečítajte si pozorne návod na použitie

SK

OPP KATEGÓRIE II

Spĺňa požiadavky smernice 89/686/EHS

Výrobok: Rukavice päťprstové - modré, dĺžka 35cm – zváračské

Vzor:	„PATON“	Kód:	3610 002 600 11 (0005-04A)	Veľkosť:	11
Materiál:	Hovädzínová štiepenka s bavlnenou podšívku				

Prevedenie: Vzhľadom na svoju konštrukciu a odolnosť proti pôsobeniu tepla sú tieto rukavice určené na ochranu rúk a zápästia pri ručnom zváraní kovov, ich rezaní a pri spojovacích postupoch - trieda realizácie: trieda A - pre zváranie plameňom / trieda B - pre zváranie elektrickým oblúkom. Tieto rukavice určené zváračom poskytujú ochranu proti malým rozstreknutým časticiam roztaveného kovu, proti krátkodobému účinku nie príliš veľkého plameňa, proti teplu zdieľanému prúdením, proti teplu zdieľanému vedením pri dotyku a proti pôsobeniu UV žiarenia z elektrického oblúka. Materiál rukavíc zaisťuje minimálny elektrický odpor pri zváraní elektrickým oblúkom pri napätí do 100 V. Okrem toho chráni proti nepriaznivým mechanickým vplyvom.

Obmedzené použitie: Ochranné rukavice používané pre zváranie elektrickým oblúkom, neposkytujú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom v prípade chybného zváracieho agregátu alebo jeho nesprávneho použitia. Nie sú vhodné na ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom tam, kde je nutné používať ochranné rukavice navrhnuté podľa EN 60903. V prípade, že sú rukavice mokré, špinavé alebo nasiaknuté potom, je elektrický odpor znížený a riziko sa môže zvýšiť.

Tieto rukavice boli skúšané podľa podmienok v nižšie uvedených normách. Triedy prevedenia sú založené na výsledkoch laboratórnych skúšok, ktoré sa nemusia nutne vzťahovať ku skutočným podmienkam na pracovisku. (Čím vyššie číslo, tým vyšší faktor ochrany).

EN 388:2003	A (0-4)	Odolnosť proti oderu	trieda vykonania 2	 A.B.C.D.
	B (0-5)	Odolnosť proti rezu	trieda vykonania 1	
	C (0-4)	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu	trieda vykonania 4	
	D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	trieda vykonania 3	
EN 407:2004	A (0-4)	Odolnosť proti horeniu	trieda vykonania 4	 A.B.C.D.E.F.
	B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému teplu	trieda vykonania 1	
	C (0-4)	Odolnosť proti konvekčnému teplu	trieda vykonania 3	
	D (0-4)	Odolnosť proti sálavému teplu	trieda vykonania X	
	E (0-4)	Odolnosť proti malým rozstrikam kovov	trieda vykonania 4	
	F (0-4)	Odolnosť proti veľkým rozstrikam kovov	trieda vykonania X	

EN 420+A1:2009 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky)

	(1-5)	Úchopová schopnosť	trieda vykonania 4
--	-------	--------------------	--------------------

„X“ = rukavica nebola podrobená tejto skúške. Tieto výsledky sú iba triedy vykonania nie úrovne (triedy) ochrany

Ochranné rukavice pre zváračov sú podľa úrovne ochrany, ktorú poskytujú, rozdelené do dvoch tried: A alebo B. Rukavice triedy B sa odporúčajú pre postupy, pri ktorých je nutná lepšia úchopová schopnosť, ako tomu napríklad u zváraní WIG (TIG). Rukavice triedy A sa odporúčajú pre ostatné zváračské postupy.

Rukavice používajte pokiaľ možno za sucha a chráňte ich pred zbytočným znečistením z vnútornej i vonkajšej strany. Nie sú odolné proti premočeniu.

U rukavíc z viacerých vrstiev, ktoré môžu byť oddeliteľné, vyššie uvedené úrovne (triedy) platia len pre úplnú rukavicu so všetkými vrstvami.

Elektrostatické vlastnosti: Rukavice sú navrhnuté tak, aby nedochádzalo k vodivému spojeniu medzi ich vonkajšími a vnútornými časťami. Vnútorný elektrický odpor rukavíc typu A a B musí byť $>1.105 \Omega$. Rukavice boli odskúšané podľa EN 12477/A1 čl.3.4.

Údržba, životnosť: Stav rukavíc kontrolujte pred každým použitím. Predrané, prepálené, silne znečistené, alebo stvrdnuté páry vymeňte za nové.

Rukavice nevyžadujú zvláštnu údržbu. Zvlhnuté rukavice sušte pri izbovej teplote. Zákaz prania rukavíc, prípadnú nečistotu vykefujte jemnou kefkou, nečistite chemicky, nebieľte, nesušte v bubnovej sušičke, nežehlite.

Po predpísanej údržbe je garantovaná stabilita požadovaných vlastností podstatných pre posúdenie zhody s vyššie uvedenými technickými normami.

Skladovateľnosť, preprava: V čistom, suchom a odvetrávanom prostredí pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, príp. ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany. Nevystavovať ďalšiemu pôsobeniu slnečného žiarenia. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Rukavice prepravujte v originálnom balení.

Príslušenstvo: Výrobok je dodávaný bez príslušenstva

Upozornenie! V súčasnosti neexistujú žiadne normalizované skúšobné metódy pre zisťovanie prieniku UV žiarenia do materiálov rukavíc, ale v súčasnosti používané metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zváračov obvyčajne prieniku UV žiarenia zabráni.

Pre ďalšiu ochranu tela – všetky odevy, odevné súčasti a obuv nosená s týmto typom rukavíc musia byť tiež usposobené tak, aby poskytovali ochranu proti elektrostatickým a zváračským rizikám, napríklad odevy pre zváračov „MOFOS“ a zváračská obuv. Tieto rukavice sa nemajú používať tam, kde hrozí riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov (v blízkosti pohyblivých mechanizmov). Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi prispieť k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil či rukavice používa za vhodných podmienok.

Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Môžu obsahovať stopové množstvo chrómu - koža je vyčinená chrómom. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii vyhľadajte lekára.

Likvidácia: použité rukavice môžu byť kontaminované infekciou alebo inými nebezpečnými látkami, naložte s nimi podľa zákona o odpade.

Certifikát ES preskúšania vydala Notifikovaná osoba č. 1023; ITC a.s.; Tř. T. Bati 299; Zlín; 764 21; CZ.

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

Značenie - popis:	
„PATON“	vzor rukavice
11	veľkosť rukavice
 	piktogram, číslo normy, ktorej tento výrobok vyhovuje
2143 413X4X	výsledky vykonaných skúšok
	značka zhody
cat II	kategórie rukavice
	upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu
„A“	identifikácia výroby
	identifikácia výrobcu



Hovädzínová štiepenka, bavlnená vložka v dlani
Hovädzínová štiepenka, bavlnená vložka v dlani
Cow split leather, cotton lining in the palm your hand
Dvojná - bydlca, bavlniniana podševka w dlani

3610 002 600 11
11"
ZA/2017/437
8 591940 004248

V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte výrobcu:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ.